

LZS-... D EKO SERİ ŞAMANDIRALI DEBİMETRELER

LZS- ... D Eko serisi şamandıralı debimetreler, suyun anlık akışını ölçmek için kullanılırlar. Ölçeklendirilmiş skalası sayesinde içerisinde bulunan şamandıra ile debi okunabilmektedir. Dayanıklı gövdesi, rekor bağlantıları ve şamandırası ile uzun ömürlü bir yapıya sahiptir. Kısa veya uzun boy seçenekleri mevcuttur.

Teknik Özellikler

Gövde : AS

Rekor : ABS

Şamandıra : ABS

Ölçüm Doğruluğu : % ± 4

Montaj : Dikey, Hat Tipi

Sıcaklık : 0 ... 60 oC

Basınç : Maksimum 6 Bar

L : İki Kole Arası Tam Boy

D1 : Bağlantı Ölçüsü



LZS- ... D Teknik Özellikler Tablosu

Model	ÇAP mm	Uzun Gövde	Kısa Gövde	Ölçüler mm			
				Uzun Gövde		Kısa Gövde	
				L	D1	L	D1
LZS-15D	15	5-50 l/h 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 50-500 l/h 60-600 l/h 100-1000 l/h	10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 60-600 l/h	280	1/2" BSP	202	1/2" BSP
LZS-20D	20		60-600 l/h 100-1000 l/h 160-1600 l/h			231	1/2" BSP
LZS-25D	25	100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h	100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h	380	3/4" BSP	226	3/4" BSP
LZS-32D	32	0,4-4 m3/h 0,6-6 m3/h		390	1" BSP	288	1" BSP
LZS-40D	40		0,4-4 m3/h 0,6-6 m3/h 1-10 m3/h	430	1 1/4" BSP		
LZS-50D	50	1-10 m3/h 1,6-16 m3/h	0,4-4 m3/h 0,6-6 m3/h 1-10 m3/h 1,6-16 m3/h	430	1 1/2" BSP	341	1 1/2" BSP
LZS-65D	65	2,5-16 m3/h 5-25 m3/h 8-40 m3/h 12-60 m3/h				430	2" BSP
LZS-80F	65	2,5-16 m3/h 5-25 m3/h 8-40 m3/h 12-60 m3/h		540	DN80 Flanşlı		
LZS-125F	125	14-90 m3/h 18-120 m3/h 20-150 m3/h 25-180 m3/h 25-200 m3/h		550	DN125 Flanşlı		

